# MaSTeR

C.E.M. S.r.l.
Costruzione Elettroriduttori per Movimentazioni automatiche
C.da Dominici (Z. I.) 90044 Carini (PA)
tel. +39.091 8932313 fax +39.091 8932215
www.cemcarini.com E.mail: cemcarini@libero.it

# MaSTeR

I Master è un attuatore elettromeccanico di nuova concezione. Robusto, compatto e affidabile, è un automatismo perfetto per movimentare cancelli con ante di medie e piccole dimensioni. Monoblocco in alluminio presso fuso verniciato. Sblocco in alluminio, con chiave personalizzata, facile da azionare.

GB Master is an innovative electromechanical actuator for swing doors. Sturdy, compact and dependable, it is the perfect operator for opening domestic and small swing gates. Die-cast aluminium monoblock. Painted, aluminium, Fix key-operated unlock system, easy to operate.

E Master es un actuator electromecánico innovador. Robustaq, compacta y fiable, es la automatizaciün para abrir hojas de medio y pequeño tamaño. Monobloque en aluminio fundido bajo presiün pintado. Desbloqueo en aluminio con llave personalizada, facil de accionar.






| DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | NOTAS TÉCNICAS | FIX 03 | FIX 24 |
|---|---|---|---|---|
| Alimentazione | Power supply | Alimentación | 230 Vac 50 Hz | 24 Vdc |
| Temperatura esercizio | Operating temperature | Temperatura de func. | -25°/+70° C | -25°/+70° C |
| Dimensione max anta | Maximum gate length | Dimenciones max hoja | 3000 mm | 3000 mm |
| Peso max anta | Maximum gate weight | Peso max de la hoja | 200 Kg | 180 Kg |
| Spinta | Torque force | Empuje de arranque | 1800 N | 1500 N |
| Potenza motore | Rated power | Fuerza motor | 250 W | 70 W |
| Assorbimento | Absorbed power | Absorción | 0,8 A | 3,0 A |
| Condensatore | Capacitor | Condensador | 12µF | - |
| Cicli di lavoro | Work cycle | Ciclo de trabajo | 50% | 80% |
| Corsa | Usable stroke | Corsa | 320 mm | 320 mm |
| Grado di protezione | Protection level | Grado de protección | IP 44 | IP 44 |
| Velocità di apertura | Opening speed | Velocidad de apertura | 0,016 m/s | 0,014 m/s |
| Termoprotezione | Thermal cut-out | Protección térmica | 150 °C | - |
| Peso motore | Weight | Peso | 10 Kg | 10 Kg |
| Lubrificazione | Lubrication | Lubricación | Grasso Greasing | |